



Før arbejdet påbegyndes:

- ✓ Gennemgå og planlæg arbejdets flow på forhånd, find og placer emner og udstyr i stinkskalet eller så tæt på stinkskalet, som muligt inden arbejdet påbegyndes.
- ✓ Tjek visuelt stinkskalet, samt de tekniske installationer og om der er sug på stinkskalet.
- ✓ Undersøg hvilke personlige værnemidler, der er påkrævet til det pågældende arbejde, information kan findes i den kemiske risikovurdering eller i sikkerhedsdatabladet for de pågældende kemikalier.
- ✓ Anvend bordpapir, for at beskytte stinkskalets bordplade og for at lette rengøringen for brugeren.
- ✓ Tilpas stinkskalets højde til brugeren og typen af arbejde, f.eks. kan brugeren stå op eller sidde ned på en stol.
- ✓ Opstillinger der frigiver forurening, placeres minimum 15 cm inde i skalet, og i en afstand fra sidevæggene der tillader fri luftpassage.
- ✓ Større opstillinger, som har en smallere side, placeres med den lange side parallelt med luftbevægelsen.
- ✓ Apparater og større opstillinger hæves 2-3 cm op fra bordpladen ved hjælp af stativ/skruefodder o.l., så luft flowet kan passere uhindret rundt om opstillingen.
- ✓ Gør andre brugere i laboratoriet opmærksom på, der skal arbejdes i stinkskalet, så al unødvendig trafik bagved undgås, for at undgå turbulens og nedsat sugoeffektivitet, ligesom døre og vinduer bør holdes lukkede under brug af stinkskalet.

Under arbejdet.

- ✓ Hold altid lugeåbningen så lav, som det er praktisk muligt, arbejd i rolige bevægelser.
- ✓ Luk beholdere med kemikalier, når de ikke anvendes.
- ✓ Opsaml løbende farligt affald til egnet affaldsbeholder.
- ✓ Undgå hurtige bevægelser under arbejdet og ved åbning af lugen.
- ✓ Luk lugen helt ned ved pauser i arbejdet.
- ✓ Stik aldrig hoved ind i stinkskalet!

Efter endt arbejde.

- ✓ Det er vigtigt at stinkskalet efterlades ordentligt efter endt arbejde, så det er sikkert for den næste bruger.
- ✓ Glasvarer og andet udstyr rengøres og fjernes fra stinkskalet, hvor det efterfølgende sendes til opvask.
- ✓ Kemikalier og kemikalieaffald fjernes fra stinkskalet og placeres i ventilerede kemikalieskabe.
- ✓ Tjek op om alle anvendte installationer (vand, gas, el) er slukket.
- ✓ Fjern bordpapir, rengør stinkskalet med engangsklud og fjern herefter al affald og bortskaf det efter de gældende retningslinjer.
- ✓ Luk lugen helt ned, hvis muligt sluk stinkskalet.
- ✓ Husk stinkskalet er IKKE til opbevaring!